

FDV-DOKUMENTASJON

PLATEMØBLER

Arbeids- og møtebord:

- 25 mm MDF med høytrykkslaminat og faset klarlakkert MDF kant
- 25 mm møbelspon med rett kant, høytrykkslaminat og ABS kantlist

Elevbord:

- 19 mm MDF med høytrykkslaminat og rett klarlakkert MDF kant
- 18 mm møbelspon med rett kant, høytrykkslaminat og ABS kantlist

Produktene er godt beskyttet og enkle å holde rene, men for at møblene skal holde seg pene over lang tid er det imidlertid viktig å være oppmerksom på følgende:

- Rengjøring bør skje med en myk klut fuktet i mildt såpevann (syntetisk vaskemiddel)
- Vaskemidler med salmiakk eller vaskemidler som inneholder slipemidler må ikke benyttes. Stållull, slipesvamper og lignende må heller ikke benyttes
- Vanskelige flekker kan for eksempel fjernes med white spirit

Flekker fra	Allrengjøringsmiddel Eddik	Sprit Vinduspuss	Bensin, acetone	Spes. løsemiddel Graffiti fjerner
Fingeravtrykk	■	■		
Fett, olje,	■		■	
Gnimerker fra skosåler	■		■	
Sot, nikotin	■			
Tusj, blekk	■		■	
Kaffe, te	■			
Fruktsaft	■			
Voksbyanter, kulepenner	■		■	
Spritpenner, merkepenner		■	■	
Lakkfarger, lim *		■	■	■
Lepestift, skokrem, voks	■		■	
Neglelakk			■	■
Kalksåpe, kalkavleiringer **				
Rustflekker ***	■			

*Visse limtyper og spesielt herdende tokomponentlim kan som oftest ikke fjernes fra flaten når de er herdet.

**Kalkavleiringer, kalksåpe som kan forekomme i f.eks. dusj, fjernes med 10 % eddiksyreopløsning. Såkalte avkalkingspreparater må brukes med stor forsiktighet, da de kan inneholde sterkt etsende midler.

UNDERSTELL TIL ELEVBORD, ARBEIDS- og MØTEBORD

Alle typer understell til arbeids- og møtebordene er epoxylakkert og vedlikeholdsfrie.
Rengjøres med myk fuktet klut i mildt såpevann.

OPPBEVARING

Reoler, skap og garderober:

- 19 mm direktelaminat med ABS kantlist
- Enkelte skapdører kan være i høytrykkslaminat eller ha malt/lakkert overflate

Produktene er godt beskyttet og enkle å holde rene, men for at møblene skal holde seg pene over lang tid er det imidlertid viktig å være oppmerksom på følgende:

- Rengjøring bør skje med en myk klut fuktet i mildt såpevann (syntetisk vaskemiddel)
- Tørk av overflaten med en tørr klut – eksempelvis av mikrofiber
- Vaskemidler med salmiakk eller vaskemidler som inneholder slipemidler må ikke benyttes. Stålull, slipesvamper og lignende må heller ikke benyttes
- Vanskelige flekker kan for eksempel fjernes med white spirit

TEKNISK SERVICE

Produsent:	Aarsland Møbelfabrikk
Organisasjonsnummer:	981 512 847
Besøksadresse:	Fabrikkveien 1, 4362 Vigrestad
Postadresse:	Postboks 94, 4369 Vigrestad
Telefon:	51 79 93 00
E-post:	post@aarland.no
Internettadresse:	www.aarland.no